

Climatizador de Ar CLM



Baixíssimo consumo elétrico	Resfriamento através de água	Sem névoa ou gotículas de água
Portas e janelas abertas	Ar umidificado naturalmente	Indicado para vários ambientes
Ar 100% renovado	Resfria o ar em até 15°C	Instalação simples e rápida

Umidade Relativa do Ar Externo	Tabela de Redução de Temperatura				
	Temperatura do Ar Externo				
	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C
	Redução de Temperatura (°C)				
30%	8,5	9,6	10,8	12,0	15,0
40%	7,1	8,0	8,8	9,7	12,5
50%	5,7	6,5	7,1	7,8	9,5
60%	4,4	5,0	5,5	5,9	7,0
70%	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0

MODELO	VAZÃO DE AR (m³/h)	DIMENSÕES (mm)				MOTOR ELÉTRICO	CONSUMO ELÉTRICO (KWh)	PESO VAZIO (Kg)	PESO EM OPERAÇÃO (Kg)
		Larg.	Prof.	Alt.	Ventilação				
CLM-5	5.000	570	350	910	410 x 410	110 ou 220V 60Hz-monof.	0,17	15	60
CLM-10	10.000	850	510	1400	540 x 540	110 ou 220V 60Hz-monof	0,25	30	60
CLM-12	12.000	840	680	1000	550 x 550	220V-60Hz monofásico	0,30	40	65
CLM-20	20.000	1120	600	1500	670 x 670	220V-60Hz monofásico	1,1	45	80
CLM-25	25.000	1100	1100	1100	670 x 670	220V-60Hz monofásico	1,3	65	100
CLM-35	35.000	1300	1300	1300	800 x 800	220V-60Hz monofásico	2,6	90	130
CLM-50	50.000	1700	1200	1400	1380 x 1380	220V-60Hz monofásico	3,0	120	180
CLM-60	60.000	1850	1200	1550	1550 x 1550	220V-60Hz monofásico	3,3	130	190

Catermo Indústria e Comércio Ltda.

Rua Rubens de Souza Araújo, 184 – CEP 05132-000 – V. Mangalot
São Paulo – SP – Fone: (11) 3832-5566 – Fax: (11) 3831-3268
e-mail: vendas@catermo.com.br / comercial@catermo.com.br



www.catermo.com.br